



< 特殊製品 >

コンクリート境界ブロック(駒止・呑口)

区 分	形 状 ・ 寸 法 (m/m)	形 式	名 称	摘 要
歩車道境界 ブロック	150/ 190×200×600 	0-1	両面歩車道 A	一般部 (セミフラット形式 ・フラット形式) 歩道すりつけ部
”	180/ 230×250×600 	0-2	両面歩車道 B (旧0-11型)	”
”	180/ 240×300×600 	0-3	両面歩車道 C	”
”	150/ 190×200×600 	0-4	両面歩車道 A コーナー	一般部 一般部(端部)
”	180/ 230×250×600 	0-5	両面歩車道 B コーナー (旧0-12型)	”
”	180/ 240×300×600 	0-6	両面歩車道 C コーナー	”
”	150/ 170×200×600 	0-7	歩車道 A (旧0-2型)	一般部 (マウンドアップ 形式)
”	180/ 205×250×600 	0-8	歩車道 B (旧0-3型)	”
”	150/ 190×200×600 	0-9	両面歩車道 A 呑口	一般部の集水柵部
”	180/ 230×250×600 	0-10	両面歩車道 B 呑口	”
”	150/ (190~160)×(200~100)×600 	0-11	両面歩車道 A 斜形 1本下り	歩道切下げすりつけ部 車両出入口すりつけ部 (端部)
”	180/ (230~190)×(250~100)×600 	0-12	両面歩車道 B 斜形 1本下り	”