



〈特殊製品〉

□ コンクリート境界ブロック (駒止・呑口)

区分	形状・寸法 (m/m)	形式	名称	摘要	
歩車道境界 ブロック	150 190×200×600		Ō-1	両面歩車道 A	一般部 (セミフラット形式・ フラット形式) 歩道すりつけ部
〃	180 230×250×600		Ō-2	両面歩車道 B	〃
〃	180 240×300×600		Ō-3	両面歩車道 C	〃
〃	150 190×200×600		Ō-4	両面歩車道 A コーナー	一般部 一般部 (端部)
〃	180 230×250×600		Ō-5	両面歩車道 B コーナー	〃
〃	180 240×300×600		Ō-6	両面歩車道 C コーナー	〃
〃	150 170×200×600		Ō-7	歩車道 A	一般部 (マウンドアップ形式)
〃	180 205×250×600		Ō-8	歩車道 B	〃
〃	150 190×200×600		Ō-9	両面歩車道 A 呑口	一般部の集水樹部
〃	180 230×250×600		Ō-10	両面歩車道 B 呑口	〃
〃	150 (190~160)×(200~100)×600		Ō-11	両面歩車道 A 斜形 1 本下り	歩道切下げすりつけ部 車両出入口すりつけ部
〃	180 (230~190)×(250~100)×600		Ō-12	両面歩車道 B 斜形 1 本下り	〃